

## FDK : Mural (1,5 kW - 9,0 kW)

### MODÈLE PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID

FDK15KXZE1	1,5 kW
FDK22KXZE1	2,2 kW
FDK28KXZE1	2,8 kW
FDK36KXZE1	3,6 kW
FDK45KXZE1	4,5 kW
FDK56KXZE1	5,6 kW
FDK71KXZE1	7,1 kW
FDK90KXZE1	9,0 kW



FDK 15 à 56



FDK 71 et 90

Les nouvelles fonctionnalités de la RCEX3A et des unités FDK KXZE1 permettent de modifier les points de consigne automatiquement avec n'importe quel contact de présence du marché (fonction CnT). Cette fonction assure des économies d'énergie importantes.

### Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5  
RC-EH5  
(Chaud seul)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-1  
MH-RC-MBS-1  
MH-RC-BAC-1  
MH-RC-WIFI-1



Wi-Fi

### CONTRÔLE INFRAROUGE



RCN-K-E2 : FDK 15 à 56  
RCN-K71-E2 : FDK 71 et 90


### Design élégant

Les nouveaux murs FDK\* ont été dessinés en collaboration avec l'un des plus grands cabinets de design européens et s'adapteront dans la plupart des styles d'aménagement.




\* FDK15 à 56KXZE1

### JET technology



Système de ventilation, permettant de réduire la résistance de l'air et obtenir ainsi une répartition optimale même dans les recoins les plus éloignés de la pièce.

### Contrôle balayage



Balayage vertical et horizontal permettant de mieux gérer la température des pièces. Une gamme large allant de 1,5 kW à 9 kW !

### Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDK15KXZE1	FDK22KXZE1	FDK28KXZE1	FDK36KXZE1	FDK45KXZE1	FDK56KXZE1	FDK71KXZE1	FDK90KXZE1**
Puissance frigorifique nominale	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0
Puissance calorifique nominale		1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 220-240V, 50Hz							
Puiss. absorbée Froid/Chaud	kW	0,02 / 0,02	0,02 / 0,02		0,03 / 0,03			0,04 / 0,04	0,05 / 0,05
Intensité nominale Froid/Chaud	A	0,17 / 0,17	0,17 / 0,17		0,26 / 0,26			0,33 / 0,33	0,40 / 0,40
Pression sonore à 1 mètre (PV/MV/GV/TGV)	dB (A)	F: 28/31/34/38 C: 28/31/34/34	F: 28 / 32 / 36 / 38 C: 28 / 32 / 36 / 38		F: 28/33/38/40 C: 28/33/38/40	F: 33/36/41/43 C: 33/36/41/43	F: 33/36/41/43 C: 33/37/41/44	F: 35/37/40/42 C: 35/37/40/42	F: 35/39/42/44 C: 35/39/42/44
		216 / 270 / 300 / 342	300 / 360 / 480 / 510		420 / 480 / 600 / 660	480 / 540 / 660 / 720	480 / 540 / F:660 C:720 F:720 C:780	840 / 960 / 1140 / 1260	960 / 1140 / 1260 / 1380
Dimensions (L x H x P)	mm	870 x 290 x 230						1197 x 339 x 262	
Poids net	kg	11			11,5			17	17
Filtre	-	2 x filtre lavable - longue durée en polypropylène							
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-K-E2 : FDK15 à 56, RCN-K71-E2 : FDK 71 à 90							
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"						3/8"	
Tuyauterie ligne gaz		3/8"			1/2"			5/8"	