

## FDFW : Console double flux (2,8 kW - 5,6 kW)

### MODÈLE PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID

FDFW28KXE6F	2,8 kW
FDFW45KXE6F	4,5 kW
FDFW56KXE6F	5,6 kW
FDFL71KXE6D*	7,1 kW



### Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5  
RC-EH5  
(Chaud seul)



RC-EX3A



MH-RC-BAC-1



MH-RC-KNX-1i



MH-RC-MBS-1



MH-RC-WIFI-1

### CONTRÔLE INFRAROUGE



RCN-FW-E2  
Pour FDFW

- **Façade semi-plane** pour une adaptation à tous les environnements : au sol, fixée au mur ou encastrée
- Pression sonore réduite au minimum grâce à l'optimisation de l'équilibre entre la direction et le débit du flux d'air
- **30 dB(A) seulement** en mode froid et basse vitesse sur l'unité FDFW28KXE6F
- **Soufflage double flux** pour une meilleure homogénéité de la température ambiante et plus de confort

### Utilisation pratique

**En mode chauffage**, la diffusion de l'air est réalisée par les parties supérieure et inférieure, afin d'éliminer le phénomène de stratification de l'air chaud et d'améliorer le confort pour l'utilisateur.



**En mode climatisation**, le volet du bas s'ouvre afin d'atteindre rapidement la température désirée, puis se ferme pour obtenir une homogénéité de la température ambiante.



### Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDFW28KXE6F	FDFW45KXE6F	FDFW56KXE6F	FDFL71KXE6D*
Puissance frigorifique nominale	kW	2,8	4,5	5,6	7,1
Puissance calorifique nominale		3,2	5,0	6,3	8,0
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 230V, 50Hz			
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,02 / 0,02	0,03 / 0,03	0,05 / 0,05	0,09 / 0,09
Intensité nominale Froid / Chaud	A	0,17 / 0,17	0,18 / 0,18	0,26 / 0,26	0,41 / 0,41
Pression sonore à 1 mètre (PV / MV / GV)	dB (A)	30 / 34 / 36	33 / 36 / 38	33 / 37 / 44	40 / 41 / 43
Débit d'air (PV / MV / GV)	m³/h	420 / 480 / 540		480 / 540 / 660	720 / 900 / 1080
Dimensions unité (L x H x P)	mm	860 x 600 x 238			1481 x 630 x 225
Poids net unité	kg	19	20		40
Filtre	-	1 filtre lavable - longue durée en polypropylène			
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-FW-E2 pour FDFW - RCN-KIT4-E2 pour FDFL71KXE6			
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"			3/8"
Tuyauterie ligne gaz		3/8"	1/2"		5/8"

\* Design carrosserie métallique