



FDTW : Cassette 2 voies (2,8 kW - 11,2 kW)

MODÈLE

FDTW28KXE6F
FDTW56KXE6F
FDTW71KXE6F
FDTW90KXE6F
FDTW112KXE6F

PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID

2,8 kW
5,6 kW
7,1 kW
9,0 kW
11,2 kW



- Faible épaisseur
- Idéale pour les pièces en longueur
- Pompe de relevage des condensats permettant une remontée de 750 mm

Entretien facilité

D'un simple regard il est possible de vérifier l'état du bac de condensats.



Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5
RC-EH5
(Chaud seul)



RCH-E3
(simplifiée)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-1



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1

CONTRÔLE INFRAROUGE



RCN-TW-E2

Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDTW28KXE6F	FDTW56KXE6F	FDTW71KXE6F	FDTW90KXE6F	FDTW112KXE6F
Façade	-	TW-PSA-26W-E			TW-PSA-46W-E	
Puissance frigorifique nominale	kW	2,8	5,6	7,1	9,0	11,2
Puissance calorifique nominale		3,2	6,3	8,0	10,0	12,5
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 230V, 50Hz				
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,09 / 0,09	0,10 / 0,10	0,14 / 0,14	0,12 / 0,12	0,19 / 0,19
Intensité nominale Froid / Chaud	A	0,44 / 0,44		0,49 / 0,49	0,58 / 0,58	0,88 / 0,88
Pression sonore à 1 mètre (PV / MV / GV / TGV)	dB (A)	31 / 34 / 38 / 42			37 / 41 / 45 / 48	
Débit d'air (PV / MV / GV / TGV)	m³/h	540 / 600 / 720 / 870			1200 / 1380 / 1620 / 1860	
Dimensions Unité / Façade (L x H x P)	mm	820 x 325 x 620 / 1120 x 20 x 680			1535 x 325 x 620 / 1835 x 20 x 680	
Poids net Unité / Façade	kg	20 / 8,5	21 / 8,5	23 / 8,5	35 / 13	
Apport d'air neuf	-	POSSIBLE				
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande simplifiée RCH-E3 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-TW-E2				
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"			3/8"	
Tuyauterie ligne gaz		3/8"	1/2"	5/8"		