

# POMPE À CHALEUR MULTISPLIT CONSOLE DOUBLE FLUX INVERTER et HYPER INVERTER SRF-W



SRF25ZS-W · SRF35ZS-W · SRF50ZSX-W

- ▶ Installation murale
- ▶ Faible GWP et haute efficacité énergétique grâce au R32
- ▶ 4 vitesses de ventilation
- ▶ Double flux assurant une répartition de l'air pour un maximum de confort
- ▶ Faible niveau sonore
- ▶ Filtre anti-allergènes intégré
- ▶ Unité intérieure raccordable sur multisplit SCM R32 et R410A\*



Livrée d'origine

  
**yack**




\* Selon modèle, nous consulter.



### Choix de la sortie d'air

Choix possibles pour la sortie d'air : en partie supérieure uniquement ou en parties inférieure et supérieure.



### Facilité d'installation

Le raccordement des différents tuyaux peut être choisi parmi 6 directions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉS INTÉRIEURES CONSOLES MULTI-SPLIT SRF-ZS-W ET SRF-ZSX-W



| CARACTÉRISTIQUES                                    |                               | MODÈLES | SRF25ZS-W             | SRF35ZS-W             | SRF50ZSX-W            |
|---|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Puissance frigorifique (mini-maxi)                  |                               | kW      | 2,5                   | 3,5                   | 5,0                   |
| Puissance calorifique (mini-maxi)                   |                               | kW      | 3,4                   | 4,5                   | 6,0                   |
| Débit d'air (PV/MV/GV/TGV)                          | Mode froid                    | m³/h    | 348 / 402 / 456 / 540 | 384 / 438 / 468 / 552 | 396 / 444 / 576 / 690 |
|   | Mode chaud                    |         | 396 / 462 / 492 / 630 | 444 / 486 / 498 / 642 | 456 / 564 / 600 / 720 |
| Niveau sonore PV/MV/GV/TGV (à 1 mètre de la source) | Mode froid                    | dB(A)   | 25 / 29 / 32 / 38     | 29 / 33 / 35 / 40     | 28 / 33 / 38 / 46     |
|   | Mode chaud                    |         | 29 / 33 / 35 / 39     | 33 / 35 / 36 / 41     | 32 / 38 / 41 / 46     |
| Dimensions (HxLxP)                                  |                               | mm      | 600 x 860 x 238       |                       |                       |
| Poids net   |                               | kg      | 18                    | 19                    |                       |
| Diamètre tube liquide                               | Type raccord flare            | pouce   | 1/4"                  |                       |                       |
| Diamètre tube gaz                                   |                               |         | 3/8"                  | 1/2"                  |                       |
| Filtres   | À enzymes naturels            | -       | x 1                   |                       |                       |
|   | Désodorisant photocatalytique | -       | x 1                   |                       |                       |



SRF25ZS-W  
SRF35ZS-W  
SRF50ZSX-W



Livrée d'origine

### En option avec kit SC-BIKN2-E



RC-E5 / RC-EH5  
(Chaud seul)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-1



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1B

### Interface WIFI



Wi-Fi

Contrôle via  
AM-MHI-01



[WWW.YACK.FR](http://WWW.YACK.FR)